

高所用LEDランプ

# GALAXY



## ぶれない長距離照射を実現。港湾施設、スポーツ施設などに最適。

高所用 LED 投光器「GALAXY」シリーズには、照射角度 6.9 度と超狭角の配光をラインナップしました。この狭角により、光が遠くまで届くようになりました。また、振動テストをクリアしており、ぶれない安定した光を可能にしています。色温度 2700K です。従来のはナトリウム灯と同等の色合いであり、IP67 の防水防塵仕様です。



### スペック

型番号	種類	相当器具照明	サイズ	重量
GALAXY-240	灯具一体型 LED 投光器	水銀灯 700W	468×443×191mm	16Kg
GALAXY-270	灯具一体型 LED 投光器	水銀灯 1,000W	468×443×191mm	16Kg
GALAXY-560	灯具一体型 LED 投光器	水銀灯 2,000W	503×406×85mm	16Kg

型番号	消費電力	全光束	色温度	入力電圧
GALAXY-240	240W	18,000lm	2700K	90 ~ 264V
GALAXY-270	270W	21,000lm	2700K	90 ~ 264V
GALAXY-560	560W	60,000lm	5700K	90 ~ 305V

※他の色温度についてはお問い合わせ

型番号	ビーム角度	使用温度	保護等級	寿命
GALAXY-240	6.9 度	-30℃ ~ 50℃	IP67	50,000 時間
GALAXY-270	30 度 * オプションで 15 度 / 50 度	-30℃ ~ 50℃	IP67	50,000 時間
GALAXY-560	22 度 * オプションで 38 度 / 45 度 / 60 度	-40℃ ~ 40℃ (屋外使用の場合)	IP66	50,000 時間